





# Sicherheitsmarkierung!

## ohne Strom!

Unsere Materialien:	Nachleuchtqualität	Ihre Raumbelichtung...	Leuchtdichte 10 min./60 min.	Abklingdauer	gemäß DIN/BGR
	<b>1 Permalight® standard</b>	sehr gut ausgeleuchtete Räume mit Dauerbeleuchtung und Tageslicht z.B. Büroräume mit Fenstern	20/3 mcd/m <sup>2</sup>	340 min. = <b>ca. 6 Std.</b>	<b>DIN 67510</b>
	<b>2 Permalight® plus</b>	Räume mit heller Dauerbeleuchtung während der Betriebszeit: in diesen Arbeitsräumen können Gefahrenstellen mühelos erkannt werden	55/8 mcd/m <sup>2</sup>	950 min. = <b>ca. 16 Std.</b>	175 % über <b>DIN 67510</b>
	<b>3 Permalight® power</b>	Räume mit gedämpfter oder nur zeitweiser Beleuchtung; für alle, die auch der BGR 216 unterliegen: Krankenhäuser, Altenheime, Flughäfen, Großkaufhäuser, große Hotels, Kraftwerke, Veranstaltungsstätten, Industrie: Fabrik- und Lagerhallen, Produktionsstätten, Gänge, Heizungsräume etc.	150/22 mcd/m <sup>2</sup>	2100 min. = <b>ca. 35 Std.</b>	<b>BGR 216</b> (bei min. 50 Lux für 60 min. und Lichtfarbe 4000 K)  650 % über <b>DIN 67510</b>
	<b>4 Permalight® spezial</b>	individuelle Lösungen für alle Sonderfälle mit extrem geringer Beleuchtung oder nur sehr kurzen Beleuchtungsintervallen wie z.B. Tunnel, U-Bahnanlagen, Unterführungen, unterirdische Anlagen, Tiefgaragen etc.	<b>variabel</b> bis 900 mcd/m <sup>2</sup> – je nach Anforderung – und besonders schnell anregende Ausführung möglich		wesentlich über <b>DIN 67510</b> und <b>BGR 216</b>



## Messen Sie selbst! Luxmeter

### Produktanwendung

Testen Sie einfach und schnell die Beleuchtung am Ort der Anwendung! Dieser Luxmeter dient zur Erfassung der Beleuchtungsstärke. Mit frei beweglichem Lichtsensor, leicht bedienbar. Lieferung mit stabiler Aufbewahrungstasche und Bedienungsanleitung.

### Technische Information

- Messrate 1,2 Messung/Sek.
- Abmessungen 188 x 65 x 25 mm (B x H x T)

Messbereich	Auflösung	Gewicht	Best.-Nr.	Preis
0,1 - 50.000 Lux	0,1 Lux	ca. 160 g	Z 88-2000	69,50 €

*Wir beraten Sie gern, welche  
Sicherheitsmarkierung für  
Ihr Gebäude passend ist.*

*Fordern Sie heute noch Ihr  
unverbindliches Angebot an:*

**☎ 05101/9263-26**

